


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LGY416048

## Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 160A - 4x12 trous



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Type de produit ou équipement	Répartiteur

### Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Description des pôles	4P
Départs du bornier répartiteur	4 x 12 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	500 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	8,4 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	36 kA
Mode de raccordement	Distribution: bornes à vis 8 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigide Distribution: bornes à vis 8 câble(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Distribution: bornes à vis 3 câble(s) 4...25 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Alimentation: bornes à vis 1 câble(s) 25...70 mm <sup>2</sup> rigide Alimentation: bornes à vis 1 câble(s) 16...50 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Distribution: bornes à vis 3 câble(s) 10...35 mm <sup>2</sup> rigide
Couple de serrage	2 N.M distribution: 7,5 mm plat tournevis 2 N.M distribution: 7,5 mm PZ2 tournevis 5 N.M alimentation: 12 mm plat tournevis 5 N.M alimentation: 12 mm PZ2 tournevis 2,5 N.M distribution: 9 mm plat tournevis 2,5 N.m distribution: 9 mm PZ2 tournevis
Pas de 9 mm	18
Hauteur	100 mm
Largeur	162 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,557 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

## Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	620 g
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	10,7 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	16,034 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------