


ANDROMEDE PLAFONNIER LED 295 x 1195 mm BACKLIT 25 W - 3500 lm - 4000 K



+ Driver déporté avec connecteurs rapides



Ref. 100757

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3500 lm

Puissance absorbée : 25 W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 33 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435859

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver


Input : 220-240 V~ / 0.12 A - 50/60 Hz

Output : CC520 mA / 36-45 V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité (SAV) : Réf.739830

Kit saillie backlit : Réf.739795

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.