

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYVDA24U610B

Actassi Baie VDA basic 19P 24U L600 P1000  
pann lat.+arr.RAL7035 - pte av. vitrée



### Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi VDA
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type d'extensibilité	Network Cabinet
Support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Côté Arrière Partie supérieure ouverte avec auvent Avant
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil Arrière panneau retirable sans outil
Colour	Porte: gris clair (RAL 7035) Panneaux: gris clair (RAL 7035) Haut et bas: gris clair (RAL 7035) Structure: gris foncé (RAL 7011)

### Complémentaires

Composition de l'appareil	1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 structure assemblée CBLX torx 1 toit avec plaque d'obturation démontable haut 1 panneau arrière 4 pieds de surélévation
Load rating	400 Kg statique 250 kg dynamique
Back face	Panneau
Side face	Panneau
Nombre de découpes	1 troubottom 1 troupartie supérieure 1 trouhaut - séparé en 3 parties
Installation mode	Posé au sol
Matériau	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant Tôle d'acier: panneau
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	1200 mm
Profondeur	1000 mm
Poids du produit	78 kg

Nombre de racks	24U
Région cible	Europe

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	78,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,900 dm
Largeur de l'emballage 1	10,400 dm
Longueur de l'emballage 1	13,400 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------