
PRODUCT-DETAILS

442225K

PRIMO3 ET 48/400L



Informations générales

Extension du type de produit	442225K
Code de produit	7TCA091720R0052
EAN	5415022263282
Description courte	PRIMO3 ET 48/400L
Description longue	PRIMO3 Etanche 48/400L - Luminaire pour source centrale - Ambiance - Conventiennel

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4833
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5237
---	-----------------

Technique

Application	Commercial
-------------	------------

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U_r)	48 V
Type de tension	DC
	4.9 W
Alimentation	Source (source centrale)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	400 lm Standby Mode 400 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED échangeable
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0955
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t_2)	265 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg

UPC

075114181693

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0937

Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0901
Marketing Video	9AKK108466A1154

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

