

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UPS 32-55 N 180
Code article:	95906752
Numéro EAN::	5700317139527
Prix:	
Technique:	
Vitesse no:	3
Pression maxi:	55 dm
Classe TF:	110
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 2
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 1:	75 W
Puissance absorbée en vitesse 2:	100 W
Puissance absorbée en vitesse 3:	105 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité en vitesse 1:	0.32 A
Intensité en vitesse 2:	0.44 A
Intensité vit. 3:	0.46 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	2.5 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Poids net:	4.6 kg
Poids brut:	4.9 kg
Colisage:	0.008 m ³

