

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module pneumatique
Référence	2637340000
Type	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
Qté.	1 pièce(s)

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,45 g

Températures

Température limite -40 °C ... 80 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
------------	--	------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-20
ECLASS 9.1	27-44-02-20	ECLASS 10.0	27-44-02-20
ECLASS 11.0	27-44-02-20	ECLASS 12.0	27-44-02-20

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Cycles d'enfichage	≥ 500
Emplacements d'enfichage nécessaires	1	Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
Nombre de pôles	3	Série	ModuPlug
Type	Mâle, Femelle		

Version

Type de raccordement Raccord de tuyau (pneumatique)

Module pneumatique

Module de pression de service	8 bar	Diamètre intérieur de tuyau, mini.	1,6 mm
Diamètre intérieur de tuyau, maxi.	4 mm		

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

