



TA-E 150X80 W0 - Réf. 00358



IP40



IK08




960°

Goulotte de distribution mono-compartiment appareillable non cloisonnable.

Goulotte idéale pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

Livrée socle + couvercle filmé.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE****Matière première :**

- PVC classé M1

Couleur :

- Blanc RAL 9010

Longueur :

- Standard 2 m

Socle :

- Perforé ; trous ronds pour faciliter la fixation

Couvercle :

- Symétrique ; pas de sens de montage

Forme :

- Liserés de finition

Composants :

- Rectangulaire permettant tout type de cheminement

- Gamme complète de composants système

COMPOSANTS

	Agrafe de retenue	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réduction	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
Codes								
	TR-E 07716	NIAV 01735	NEAV 01719	NPAN 01751	LAN 00880	NTAN 01767	GAN 00889	SDN 01771

OUTILS DE FIXATION

Joint de sol réhausseur	Couvercle supplémentaire	Support 45x45 2 modules	Support 45x45 8 modules	Colle	Pistolet à colle
DST 01913	COV-N 01798	PDA-45N 00518	PDA-M8 00521	DUCTACOL 02550	BC 02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2.5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
Ø 12.5	Ø 6	Ø 5	Ø 5.9	Ø 6.8
51	249	369	252	192

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	SCHNEIDER	HAGER	3M
45x45	Mosaic™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™

Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS, ...

DEGRES DE PROTECTION

Longueur	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	EN 60529
IK 08	IK 08	NF EN 62262

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1

Conforme NF C 15-100

Certifiée nouvelle norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits : CE