

PRODUCT-DETAILS

100131K

BRIOSPOT R 60L COM BLK



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | 100131K |
| Code de produit | 7TCA309010R0119 |
| EAN | 5415022522969 |
| Description courte | BRIOSPOT R 60L COM BLK |
| Description longue | BAES - Briospot Montage Encastré - Evacuation Led - Adressable SATI - Couleur noir |

Technique

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonction | Escape route signage |
| Tension nominale (U _r) | 230 V |
| Type de tension | AC |
| | 0.5 W |
| Alimentation | Périphérique (batterie individuelle) |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Nombre de pôles | 8 |
| | 6000 K |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type de test | Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale) |
| Type de commutation | Suitable for through wiring |
| Flux lumineux | 45 lm Standby Mode 3 lm |
| Appareil | Électronique |
| Type de raccordement | Pluggable |
| Type de lampe | LED exchangeable |
| Répartition lumineuse | Diffuser Lens |
| Type de marquage | InsérerFeuille |
| Type de montage | Built-in |
| Type d'affichage | Single/double-sided |
| Matériau du couvercle | Plastique, transparent |
| Qualité du matériau | Plastic |
| Communication | Naveo®Pro Wired |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Composition chimique de la batterie | Nickel-hydrure métallique |
| Type de batterie | Industriel |
| Poids de la batterie | 50 g |
| Nombre de batteries | 1 |

Environnement

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Température extérieure | IEC62722-2-1 0 ... 40 °C |
| Indice de protection | IP43 |
| Classe de protection | Isolated (Class II) |

Dimensions

| | |
|----------------------|---------------------|
| Produit Largeur Net | 128 mm |
| Produit Hauteur Net | 8.5 mm |
| Produit Longueur Net | 220 mm |
| Poids net | 1.12455 lb 510 g |

Commande

| | |
|---------------------------|--------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.655 kg |
| UPC | 075114429061 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK108468A4502 |
|--------------------------------|-----------------|

Certificat NF

9AKK108467A4020

Installation

Instructions et manuels

9AKK108466A7539

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques

9AKK108466A8455

Marketing Video

9AKK108466A7145

Classifications

ETIM 8

EC001957 - Emergency luminaire

ETIM 9

EC001957 - Emergency luminaire

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

CN8

94056060

eClass

V11.0 : 27110305

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

