



ETS-515TW/SW

Order No.: 0162620

Price upon request

PRODUCTINFOS

Colonne sonore PA

- Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
- Version 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire intégré pour une sonorité particulièrement améliorée)
- Filtre de fréquences intégré
- Sélecteur de puissance 6 niveaux avec commutation 8 Ω
- 2 x prise fileté 6 mm
- Corps plastique et grille métallique en noir (SW) ou blanc (WS)
- Avec étrier de montage
- Branchement par borniers haut-parleur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ETS-515TW/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V

ETS-515TW/SW

Puissance admissible, totale	30 W
Puissance (RMS)	15/7,5/4/2/1 W (100 V) 15 W (8 Ω)
Impédance	8 Ω
Bande passante	90-20000 Hz
Système	2 voies
Nombre de haut-parleurs	2+1
Pression sonore	87 dB/W/m
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	128 x 385 x 140 mm
Largeur	128 mm
Hauteur	385 mm
Profondeur	140 mm
Poids	2,8 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,18 x 0,51 m
Poids brut	3,1 kg
Poids net	2,84 kg