

## IH 13.5 WTL6/4FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



#### Figure similaire

Le système de capot transparent protège et scelle l'ensemble de l'assemblage. Il est disponible soit en profil complet, soit en protection individuelle. Il ne peut être fixé que lorsque tous les composants de connexion sont dans leur position initiale. L'ensemble est protégé de manière optimale contre tout accès non autorisé, sans pour autant nuire à l'inspection visuelle.

#### Informations générales de commande

Version	Série W, Douille isolante
Référence	<a href="#">2586440000</a>
Type	IH 13.5 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4050 1 186 10000
Qté.	100 pièce(s)

## IH 13.5 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	13,5 mm	Profondeur (pouces)	0,531 inch
Hauteur	5,27 mm	Hauteur (pouces)	0,207 inch
Largeur	5,27 mm	Largeur (pouces)	0,207 inch
Poids net	0,001 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, max.	220 °C
-------------------------	----------------	--	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	PPS	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>