



NOUVEAU

Standard S Baby

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante Ø180 mm.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport en mousse.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 4 pièces ou palette de 32 pièces.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø	Couleur
1 07915 1	3281850791516		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc
1 07915 1 004	3281851510048	1	Carton de 4 Baby Gris/Blanc	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc
1 07915 1 032	3281851510321	1	Palette de 32 Baby Gris/Blanc	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc



Standard S

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20001 1	3281852000111	1	Standard S		livré vide, capacité 50 m	290 mm
1 20002 1	3281852000210	1	Standard S	25 m	H05RR-F 3G1,5	260 mm
1 20003 1	3281852000319	1	Standard S	50 m	H05RR-F 3G1,5	290 mm
1 20023 1	3281852002313	1	Standard S	30 m	H05RR-F 3G2,5	260 mm
1 21025 1	3281852102518	1	Standard S	25 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 20026 1	3281852002610	1	Standard S	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 13503 1	3281851350316	1	Hobby 30	30 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 13508 1	3281851350811	1	Hobby 40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement