

TETRIS 28

IRC > 80 | UGR < 19 | $\begin{matrix} \text{IP20} \\ \downarrow \\ \text{IP40} \end{matrix}$ | IK07 | 850 °C | L80 B10 : 50 000 H

ENCASTRÉ



Module thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.

Module étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentilles «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs modules (voir tableaux correspondants)

Lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.

Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**

Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc....

• Normes

					LED 5 ANS	DRIVER 3 ANS
--	--	--	--	--	--------------	-----------------

• Garanties

• Option :

- RAL (sur demande)
- Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Optiques disponibles :

NOIR MAT



METAL MAT




1150




1124 x 43

W-D 50°



WW-D 80°



• **Choisissez :**

la puissance

le flux lumineux

la teinte de la led

le degré de la lentille

la couleur de l'optique

la couleur de la base :

Dernier chiffre du code :

① = Blanc

② = Noir

⑤ = Gris

IRC >80	FLUX	Lm / Watt	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE
15 W	1831 Lm	122 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	NOIR	906023-(-)
	1916 Lm	128 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	NOIR	906024-(-)
	2225 Lm	148 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	METAL	906033-(-)
15 W	2328 Lm	155 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	METAL	906034-(-)
	1856 Lm	124 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906053-(-)
	1941 Lm	129 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906054-(-)
	2274 Lm	152 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	METAL	906063-(-)
30 W	2379 Lm	159 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	METAL	906064-(-)
	3544 Lm	118 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	NOIR	906083-(-)
	3708 Lm	123 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	NOIR	906084-(-)
	4308 Lm	144 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	METAL	906093-(-)
	4507 Lm	150 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	METAL	906094-(-)
	3591 Lm	120 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906113-(-)
	3758 Lm	125 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906114-(-)
	4403 Lm	147 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	METAL	906123-(-)
4607 Lm	154 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	METAL	906124-(-)	

Tableaux alimentations

Alimentations déportées permettant de gérer les différents modules.

A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle.

Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos modules .

ON / OFF

TETRIS 28	Alimentation 1 module	Alimentation 2 modules
Puissance	CODE	CODE
15 W	AT2ON81	AT2ON82
30 W	AT2ON11	AT2ON12

DALI

TETRIS 28	Alimentation 1 module	Alimentation 2 modules
Puissance	CODE	CODE
15 W	AT2DA81	AT2DA82
30 W	AT2DA11	AT2DA12