

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.200 Poignée Confort AX

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.200 - Poignée Confort AX

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.

Caractéristiques

Référence	AX 2435.200
Modèle	avec serrure de sécurité, clé E1
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
Matériau	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Composition de la livraison	Livraison sans clé
Remarque	Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Convient au type d'enveloppe	Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points TE Parties inférieures TP TX CableNet
Type selon la norme UL 50E	Type 1, 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,575 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177938175
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Approbation

Approbation

DNV-GL

GOST

UL + C-UL - FTTA