

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MF40-24F

Moteur 24V 40Nm signal 3pts-TOR pour vanne papillon VF208





### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF40
Modèle d'actionneur	MF40-24F T54 00
Destination du produit	Vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (optionnel)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance consommée en W	4 W
Puissance consommée en VA	6 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Retour perte de puissance	Reste en position
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt) Flottant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Fils et connexions	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,7 cm
Poids de l'emballage 1	2,248 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------