

Fiche produit

Caractéristiques

MTN5510-1219

Argus Presence - détecteur maître avec IR - 2 canaux - 360° - blanc



Principales

Gamme de produits	Détecteur ARGUS Presence
Gamme	ARGUS
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de charge	Halogen lamp: 2000 W, AC Motor: : 1000 VA, AC Capacitive: : 10 A, 140 µF, AC Incandescent lamp: 2200 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA, AC Low voltage halogen lamp with electronic transformer: : 1050 VA, AC Energy saving lamp: : 100 VA
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Code couleur	RAL 9010
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Compatibilité de l'entrée	Boutons-poussoirs et insert électronique
Tension assignée de service (Us)	220/230 V
Fonction d'entrée	2 x external triggering over PL
Number output current	4 A 10 A
Nombre de canaux	2
Type de réglage	Durée de minuterie Seuil de luminosité
Type de commande	Contrôle à distance
Fonctions disponibles	Fonction maître
Temporisation	10 s...30 min 5...120 min
Réglage de l'intensité lumineuse	10...1000 lx
Angle de détection	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Matériau	Plastique brillant
Montage de l'appareil	Montage plafond
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...25 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	162,000 g
Hauteur de l'emballage 1	67,000 mm
Largeur de l'emballage 1	105,000 mm
Longueur de l'emballage 1	105,000 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------