

KQI-M2/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cosse isolée en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Référence	1492090000
Type	KQI-M2/-0,5
GTIN (EAN)	4050118301892
Qté.	100 pièce(s)

KQI-M2/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,29 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Diamètre extérieur de la tige (d3)	5 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	2,2 mm	Diamètre intérieur de la tige (d1)	1 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	2,3 mm	Isolation	présente
Longueur de raccordement (l)	14 mm	Matériau/plastique	PA
Perçage	M 2	Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,1 mm ²

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données**KQI-M2/-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins**