

# Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Bleu

Référence du produit: 190-191-305M

excel  
without compromise.



- ✕ Câble Cat6A en cuivre massif
- ✕ U/FTP sans blindage général
- ✕ Blindage par feuille par paire
- ✕ Couleur de la gaine extérieure : Bleu glacier
- ✕ Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : B2ca
- ✕ Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 : s1a
- ✕ Carbone Incorporé CIBSE TM65 : 132,625 kg CO2e

## Présentation du produit

Le câble Ethernet Cat6A massif Excel U/FTP LSOH CPR Euroclasse B2ca est conçu et fabriqué pour surpasser les normes ISO, CENELEC et TIA. Il est fourni en boîtes de 305 m. Le câble Cat6A entièrement blindé (U/FTP) d'Excel élève les performances des infrastructures en cuivre à un niveau supérieur.

Cela permet d'obtenir des performances de liaison de Classe EA/Catégorie 6 augmentée sur des distances allant jusqu'à 90 mètres, ce qui prend en charge des applications telles que le 10GBASE-T, l'Ethernet 10 Gigabit.

Chaque câble se compose de quatre paires individuellement enveloppées d'un ruban en aluminium/polyester haute qualité et résistant, offrant un blindage pour chaque paire.


Les paires individuelles sont disposées selon des longueurs de pose différentes pour garantir des performances optimales.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
surface du conducteur	nu
taille AWG	23
classe du conducteur	classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs	8
élément de câblage	pairs
spécification de l'isolation principale	polyéthylène (PE)
marquage du conducteur	couleur
blindage sur élément de câblage	sans
blindage sur câblage	feuille
matériau de la gaine	Copolymer, thermoplastique (LSOH)
couleur de gaine	Ice blue
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1
diamètre externe approx.	7,4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement	0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe	-20...60 °C
catégorie	6A (IEC)
valeur NVP	76 %

### Dessin de la section du câble



## Spécifications du câble

Caractéristiques	Valeurs
Rigidité diélectrique	2,5 kV pendant 2 secondes
Charge de tirage maximale	60N/6,1KgF
RCM installation de câblage	8 x diamètre extérieur du câble
RCM installé	4 x diamètre extérieur du câble

## Normes applicables

Norme applicable	Titre
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
IEC 61156-5:2020	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
BS EN 50288-3-1:2013	Câbles métalliques multiéléments utilisés pour les communications et contrôles digitaux et analogues. Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés caractérisés jusqu'à 250 Mhz.
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
IEC 60754-2:2014	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

# Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Bleu

Référence du produit: 190-191-305M



EN 50575:2014 + A1:2016

Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

IEEE 802.3bt (Type 4)

Conforme au standard IEEE 802.3bt (Type 4)

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
190-191	Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue
190-191-305M	Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Bleu
190-191-OR-305M	Câble Excel de Catégorie 6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Orange
190-191-WT-305M	Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Blanc

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.