

# FICHE TECHNIQUE - FUSE 500A 1000V DC 230FN/90 AR CU



**Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, DC 1000 V, 50 kA, size 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC, indicateur visuel**



**Référence** FU5E 500A 1000V DC 230FN/90 AR CU  
**N° de catalogue** 170M1869

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	500
Tension assignée d'emploi			DC 1000 V
Taille			size 230
Facteur de zoom			24 x 78 x 115 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Pouvoir de coupure		kA	50
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	1000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	500
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	90
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	92.3