



### Principales

Gamme de produits	EasyCan
Fonction produit	Condensateur
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom de gamme	EasyCan
Taux harmonique réseau	<= 10 %
Electrical parameters	15,5 Kvar 480 V 50 Hz 18,6 kvar 480 V 60 Hz
Tension maximale admissible	1.1 x Un (8 heures sur 24 heures)
Continuous overcurrent capacity	1.5 x In
Tension nominale	480 V CA 50/60 Hz

### Complémentaires

Pertes diélectriques	< 0,2 W/kvar
Pertes de puissance	< 0,5 W/kVAr
Tolérance sur la valeur de la capacité	- 5 % à 10 %
Tension d'essai	2,15 x Un CA between terminals pour 10 s <= 660 V - 3 kV CA between terminal and container pour 10 s >= 660 V - 6 kV CA between terminal and container pour 10 s
Courant d'enclenchement	200 x In
Nombre de commutations par an maximal	5000
Durée de vie en heures	100000 H
Matériel diélectrique	Métalisation:ZN/AL,
Matériau d'imprégnation	Non-PCB soft PUR resin Biodégradable
Type d'installation	Installation en intérieur
Mode de raccordement	ClampTite terminal
Mode d'installation	Verticale
Diamètre	75 mm
Hauteur	308 mm
Poids du produit	1,3 kg

### Environnement

Normes	IEC 60831-2 IEC 60831-1
Degré de protection IP	IP20
Altitude de fonctionnement	2000 m
Classe de température	D
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Humidité relative	95 %

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,301 kg
Hauteur de l'emballage 1	28,5 cm
Largeur de l'emballage 1	37,3 cm
Longueur de l'emballage 1	57,4 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------