

**Cartouche fusible, Basse tension, 630 A, AC 500 V, 120 kA, NH3, gL/gG, IEC, à double indicateur de fusion, pattes d'extraction isolées**



**Référence NH SICHERUNG 630A 500V GL/GG GRÖSSE 000**  
**N° de catalogue 630NHG3BI**

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	630
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			NH3
Classe d'emploi			gL/gG
Voyant indicateur			à double indicateur de fusion
Description			pattes d'extraction isolées
Pouvoir de coupure		kA	120
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			IEC 60269-2, système de fusibles A DIN 43620 VDE 0636-2

## Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Dimension			HPC3
Courant assigné		A	630
Tension assignée		V	500
Catégorie de service			PC/PA (protection complete de conduite/d'appareil)
Exécution du voyant indicateur			Détecteur combiné de caractéristique