



EDL-224ABC

Order No.: 0160100

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de plafond Public Adress A/B

avec certification EN 54-24. Pour des installations avec répartition de haut-parleurs A/B. Réduction des découpes nécessaires dans les plafonds.

- Ligne 100 V
- 2 systèmes haut-parleurs indépendants
- Haut-parleur large bande avec rendement très important et volume maximal élevé
- Corps métallique
- Capot ignifugé
- Installation montage rapide
- 3 niveaux de puissance par bornes à pression
- Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-224ABC

Technologie de transmission

100 V

EDL-224ABC

Bande passante	75-20000 Hz
Puissance nominale (RMS)	2x6/2x3/2x1,5 W
Pression sonore	92 dB/W/m
Découpe	Ø 230 mm
Profondeur de montage	110 mm
Dimensions	Ø 252 mm x 115 mm
Diamètre extérieur	Ø 252 mm
Largeur	Ø 252 mm
Profondeur	115 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,84 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	2 x 100
Dimensions emballage (l x H x P)	0,28 x 0,13 x 0,28 m
Poids brut	2,02 kg
Poids net	1,84 kg