



NLT4FXX

Order No.: 1000867

Price upon request

PRODUCTINFOS

Fiches NEUTRIK SPEAKON

Série de fiches Speakon pour des branchements haut-parleurs professionnels. Version solide, verrouillage, contacts protégés, entrée de câble avec pince de serrage.

- Résistance de passage < 2 mΩ
- Charge admissible 50 A (signal musique)
- Auto-extinguible selon la norme UL94V0

Fiche NEUTRIK SPEAKON mâle

- Corps métallique
- Résistante aux intempéries une fois montée
- Contact à souder 4 pôles pour conducteur jusqu'à 6 mm²
- Câble Ø 9-16 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NLT4FXX

Type	fiche mâle
Type	NEUTRIK-SPEAKON
Nombre	1
Type	résistant aux intempéries si enfiché
Couleur / Repère couleur	argent/gris
Puissance nominale	250 V/40 A
Résistance isolation	> 10 GΩ
Tension d'isolement	DC 4 kV
Approbation	UL94HB, IEC68-2-20
Nombre de pôles	4
Entrée câble	Ø 9-16 mm
Section de câble adaptée	6 mm ²
Branchements	cosses à souder
Protège-câble	Pinces de serrage
Matériau	nickel
Température fonc.	-30-+80 °C
Poids	80 g