



Vaste gamme d'interrupteurs, prises de courant (conformes aux normes nationales et internationales), prises de données, dispositifs pour la gestion du chauffage et du confort, signalisation d'alarmes techniques, éclairage de secours. Les modules Chorus sont proposés dans quatre coloris, blanc brillant, noir satiné, titane vernis et ivoire brillant et dans différentes modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports destinés aux boîtes rectangulaires, carrées et rondes, vous pouvez créer des combinaisons infinies à partir de la gamme de plaques Chorus.

Description	Alimentation	Couleur	Blanc
Tension de sortie	12V cc	Courant max distribué	300 mA
Indice de protection	IP20	Norme	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Bornes de câblage	À vis	Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm2)	min. 0,5 - max. 1,0
Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm2)	min. 0,5 - max. 1,0	Dimensions LxHxP (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

## DIMENSIONS

## SYMBOLE TECHNIQUE

### IP

IP20

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

### CE