


ÉTRIER DE TERRE MULTI-USAGE, ACIER INOXYDABLE, 8 MM SOLID-10 MM SOLID, TORSADÉ, 35-MM²-TORSADÉ, 50-MM²

CATALOG NUMBER

MPSC404SSA



FEATURES

Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban

Le matériau en acier inoxydable avec plaque interne assure la compatibilité avec la plupart des métaux dissimilaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Complies With: IEC® TS 62561-8

Conductor Size: 8 mm Solid - 10 mm Solid; 35 mm² Stranded - 50 mm² Stranded

Tape Size: 40 x 4 mm max

Torque: 23 N·m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER