

Fiche produit

Caractéristiques

ALB45032

Unica - coup de poing arrêt d'urgence à clé -
10 A - NF + NO



Principales

Gamme	Altira
Gamme de produits	Altira
Fonction produit	Bouton-poussoir à clé d'urgence
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Urgence

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée En saillie
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Type d'interrupteur	Simple
Courant assigné d'emploi	6 A at 250 V AC 50 Hz
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21,7 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	33,8 mm
Poids du produit	0,083 kg

Environnement

Normes	EN 60529 EN 62262
Température ambiante de fonctionnement	5...50 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Tenue aux choc IK	IK08
Degré de protection IP	IP44

Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Décolorant Eau oxygénée (H2O2) Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Pétrole Huile Savon liquide Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,078 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,450 dm
Largeur de l'emballage 1	0,450 dm
Longueur de l'emballage 1	0,880 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------