

Traverse perforée en C, quadro evo L900

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|--------|
| Largeur produit installé | 900 mm |
| Hauteur d'encastrement | 50 mm |

Porte, couvercle

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| type de couvercle | sans / fermé |

Connexion

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 0 |
|---------------------------|---|

Accessoires inclus

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Type d'accessoires de montage | bride de fixation |
|-------------------------------|-------------------|

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 0 |
|----------------|---|

Standards

| | |
|---------------|---------------|
| Homologations | EN 61439-1/-2 |
|---------------|---------------|

Sécurité

| | |
|---|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 10 |
| Classe de protection | classe I |

Identification

| | |
|--------------|---|
| meta_keyword | tertiaire ; enveloppe ; quadro ; evo ; quadro.evo;armoire électrique ; Coffret électrique ; Boîtier électrique ; Armoire de commande ; Tableau électrique ; |
|--------------|---|



UC900FU