

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20142

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 4 faces de 3,1 à 3,5 m



Principales

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Range | OptiLine |
| Nom du produit | OptiLine 45 |
| Système d'installation de câblage | Pôle |
| Product type | Pôle |
| Présentation du produit | Vide |
| Type de pôle | Quatre boîtes d'installation |
| Finition de surface | Anodisé |
| Mode de fixation du pôle | Installé par compression |
| Information supplémentaire pour prise | Non relié à la terre |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Additional information | Réglage de la fixation de plafond 400 mm |
| Colour | Naturel |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm |
| Matière | Aluminium anodized |
| Quantity package 1 / unit | Lot de 1 |
| Hauteur | 3100...3500 mm |
| Largeur | 149 mm |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP30 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 10 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 16 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 29 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 303 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|