

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	Hydro Solo-E CRIE 10-3 HQQE
Code article:	<a href="#">99432879</a>
Numéro EAN::	5713829029996
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Débit nominal:	12.1 m³/h
Hmt nom.:	34.9 m
Etages:	3
Roues:	3
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Pompe No:	99367385
<b>Matériaux:</b>	
Base:	Acier inoxydable
Base:	EN 1.4408
Base:	AISI 316
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Standard for inlet connection:	OVAL
Type raccordement d'entrée:	Rp
Type raccordement de sortie:	Rp
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 1/2 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 1/2 inch
Taille de la bride du moteur:	FT115
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	90LD
Puissance nominale - P2:	2.2 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	4.15-3.40 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.93-0.87
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98362282
<b>Commandes:</b>	
Type de commande:	ME
<b>Réservoir:</b>	
Volume du réservoir:	18 l
<b>Autres:</b>	
Poids net:	69.9 kg
Poids brut:	84 kg
Colisage:	0.6 m3
Gamme de produit:	International
N° fichier config.:	99367354

