

ARMOIRE DE STADE POUR INTÉGRATION DE 11 À 14 PLATINES - AVEC VENTILATION FORCÉE

Code article 48379



Fonction :

- Commande et protection des éclairages grandes puissance
- Protection mécanique de splatines d'amorçage

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures** : H 1600 L 1620 P 405 mm.
- **Dimensions intérieures** : H 1585 L 1590 P 375 mm.
- 1 compartiment, 1 double porte sur la façade avant.
- **Passage de porte utile** : H 1465mm L 1260 mm.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle GRD + crémone 3 Pts.
- Arrêts de porte.
- Ventilation forcée hautes et basses sur les portes.
- Jeu de rails de fixation verticales sur le dos intérieur de l'armoire.
- Ceinture basse avec 6 Ø 13 pour fixation sur radier béton préalablement coulé sur site.
- **Indice de protection** : IP 44IK 10.
- **Coloris** : ivoire.
-

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage grande puissance
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur à proximité des mâts ou pylones d'éclairage

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

ARMOIRE DE STADE POUR INTÉGRATION DE 11 À 14 PLATINES - AVEC VENTILATION FORCÉE

Code article 48379

Données techniques :

| Libellé | Valeur | Normes |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation | -25°C à + 40°C | |
| Matière | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02 HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 1600 x 1620 x 405 mm | |
| Poids (kg) | - | |