

OL 33

catalogue 2020 p. 124


réf. 144213110

EAN. 3663660250924

Modèle 6

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre trempé
Paralume	Non
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé	5 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	2,5 m
Largeur du placement	2,5 m
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

OL 33

catalogue 2020 p. 124

réf. 144213110

EAN. 3663660250924

Modèle 6



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Rouge tomate - 110

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.3300 L.730 P.289
Poids net	17.330 Kg
Poids brut	20.420 Kg
Dimensions colis 1	H.720 L.480 P.300
Dimensions colis 2	H.3020 L.300 P.300

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	3 ans
Electronique	-