

Fiche produit

Caractéristiques

ZC2JY23

OsiSense ZC2JY - levier inter. de pos. - levier à galet acier décalé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Accessoires associés	XC2J
Tête à associer	ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE02 ZC2JE07 ZC2JE01
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (déporté)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard -40...70 °C basse température
Caractéristique d'environnement	Standard Basse température Corrosif

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------