


PROTECTOR K 9 V

E-No. ER10018909
Code GTIN 4015120018909



Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Détecteurs de fumées
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Test électronique de la chambre de détection	par pression sur un poussoir
Test automatique	toutes les 45 s environ, avec notification des dysfonctionnements
Mise en réseau :	30 détecteurs max. par voie filaire
Volume du signal	env. 85 dB/3 m
FIXATION	
Type de montage	Apparent

Description du produit

- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton

Type de montage	Au plafond
BOÎTIER	
Dimensions	Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 106 mm
Poids	127 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	III
Tension nominale	9 V DC

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	Relais pour appareils externes (sirènes, girophares, lampes flashes, klaxons, etc...)	4015120018923
Fixations			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	Boîtier apparent pour PROTECTOR K, hauteur 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Boîtier apparent pour PROTECTOR K, hauteur 27 mm (pour relais)	4015120018985
Protections			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425615

PROTECTOR K 9 V

E-No. ER10018909
Code GTIN 4015120018909

Dimensions





Schéma électrique



Alimentation sur pile 9 V. Option possible : mise en réseau de 30 détecteurs max. / relais PROTECTOR K (max. 300 m de câblage)

Description détaillée du produit

- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
- Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes