


## Données techniques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tension nominale                         | 200 à 240 - 50/60Hz              |
| Plage de tension d'entrée                | 230 - 250 V AC                   |
| Driver output                            | -                                |
| Alimentation output                      | -                                |
| Classe                                   | 1                                |
| IP                                       | 44                               |
| IK                                       | -                                |
| Diffuseur                                | Verre clair monobloc             |
| Paralume                                 | -                                |
| Source                                   | E27                              |
| Température de couleur réelle            | -                                |
| Flux total sortant                       | - lm                             |
| Consommation totale                      | - W                              |
| Classe énergétique                       | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse                     | -                                |
| IRC                                      | -                                |
| SDCM                                     | -                                |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | - m                              |
| Hauteur de placement                     | - m                              |
| Largeur du placement                     | - m                              |
| Optique                                  | -                                |
| Dimmable                                 | -                                |
| Ta                                       | -                                |
| Durée de vie LED                         | -                                |
| Plage de température ambiante            | -10 ~50°C                        |
| UGR                                      | -                                |
| ULR                                      | -                                |
| Distorsion harmonique THDI               | -                                |
| Fixation                                 | Tige de scellement sur demande   |
| Détection                                | Non                              |
| Avec prise IP55                          | Non                              |



## Matières et finitions

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Vert sapin - 067 - RAL 6009 |

## Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2824 L.764 P.764 |
| Poids net            | 30.690 Kg          |
| Poids brut           | 37.010 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensions colis 2   | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensions colis 3   | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensions colis 4   | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensions colis 5   | H.640 L.430 P.260  |
| Dimensions colis 6   | H.470 L.350 P.200  |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |