




# Kit SPEED 70 rond GU5,3 6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51116**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	6 LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU5,3
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 7 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)

<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	460 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	59.7 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	267 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
<b>Autres commentaires</b>	Collerette 1/4 de tour.

---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

---

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
-----------------------------	------