



PA-4120

Order No.: 0170810

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur de puissance PA

- 4 x 120 W
- Sélecteur de voies pour fonctionnement parallèle sur les deux canaux
- Ventilateur régulateur de température
- Branchement pour interrupteur Marche / Arrêt externe
- LEDs témoins d'écrêtage, protection, surchauffe et niveau de sortie
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4120

Puissance nominale	480 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Impédance de sortie	22 V/4 Ω , 50 V/21 Ω , 70 V/41 Ω , 100 V/83 Ω
Canaux	4
Entrées	1,2 V, sym.

PA-4120

Bande passante	55-17000 Hz
Rapport signal / bruit	> 90 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1400 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 60 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	370 mm
Hauteur U	3
Poids	25 kg
Branchements	4 x XLR (entrées) borniers à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	27,6 kg
Poids net	25,68 kg