


RIESA

- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 4 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU461WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	550 Lm	398 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
-------------	---------	-------------

OU46224	ANTHRACITE	VISIÈRE	
---------	------------	---------	---

OU140CON2P		CONNECTEUR 2PIN IP65	
------------	--	----------------------	---

OU140CON3P		CONNECTEUR 3PIN IP65	
------------	--	----------------------	--



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 2 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 120°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.





Alimentation incluse.



3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 Source de lumière non remplaçable.