



### Item includes

 <b>Réf.: 221-412</b> Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Réf.: 221-413</b> Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 3 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Réf.: 221-415</b> Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 5 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Réf.: 221-500</b> Adaptateur de fixation; Série 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
 <b>Réf.: 221-612</b> Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 2 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Réf.: 221-613</b> Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 3 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Réf.: 221-2411</b> Borne à leviers Inline; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; transparent	 <b>Réf.: 221-2503</b> Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris

### Données géométriques

Largeur	250 mm / 9.843 inch
Hauteur	42 mm / 1.654 inch
Profondeur	106 mm / 4.173 inch

### Données du matériau

Note (material data)	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Charge calorifique	4,675 MJ
Poids	378,5 g

### Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Pays d'origine	QU
GTIN	4066966194890
Numéro du tarif douanier	80808080888

### Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 887-804

