



Nouveau

# SAPHIRE LED 90° 200W 4000K dimmable 0-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : **51332**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	200 W / 200 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 896 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	30000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	150 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-30 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation analogique (0-10V)
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B10 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	3.26 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Usine / Entrepôt</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Protection surtension 4kV
<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51334	Etrier de fixation pour SAPHIRE 200W	
51335	Diffuseur alu pour SAPHIRE	
51336	Diffuseur PC strié SAPHIRE	
51337	Module SENSOR Haute-Fréquence (MW) pour SAPHIRE	
51338	Télécommande de rechange pour le Sensor SAPHIRE	