


WINK 2 LED 9,8W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec connecteur IP68

Code : **51312**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK08 | Faisceau | 110 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 1000 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | Verre trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 360 ° | Nbre de on/off | 17500 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 0.3 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 9.8 W / 9.8 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Câblage | pas de câble, mais un connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boîte de raccordement |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR | |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR | |