



ESP-72/WS

Order No.: 0162130

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress

- Ligne 100 V
 - Haut-parleur coaxial 2 voies avec tonalité de grande qualité
 - Sélecteur 5 niveaux pour 20/10/5/2,5 W/Arrêt
 - Bouton sélecteur rotatif remplaçable par un cache pour empêcher tout dérèglement intempestif de la puissance
 - Relais annonce forcée
 - Ebénisterie blanche, bois, avec grille de protection métallique
 - Montage mural simple via la plaque support
 - Test contre les jets de projectiles DIN 18 032, partie 3
-
- Haut-parleur mural PA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-72/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	20/10/5/2,5 W
Bande passante	85-20000 Hz
Matériau boîtier	bois
Couleur	blanc
Montage	plaque support
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	300 x 200 x 90 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	90 mm
Poids	2,8 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Poids brut	3,02 kg
Poids net	2,82 kg