



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




Description:

Troffer LED 600 x 600 DuoLite<sup>™</sup> 36W


Le DuoLite<sup>™</sup> est un appareil unique qui utilise la technologie à éclairage périphérique pour reproduire l'apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Un guide de lumière de haute qualité assure une uniformité complète à travers le diffuseur et une efficacité exceptionnelle de 103 lm/W, produisant 3700 lm à partir de 36 W seulement. Il réduit considérablement l'éblouissement et améliore le confort visuel et est idéal pour un large éventail d'applications commerciales, y compris les écoles et les bureaux.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-TF6060B/40	36	3700	4000	90	Non gradable	Blanc
EN-TF6060B5/40	36	3700	4000	90	Non gradable	Blanc
EN-TF6060BDA/40	36	3700	4000	90	DALI Gradable	Blanc
EN-TF6060BV/40	36	3700	4000	90	Gradiation 1-10V	Blanc


Schéma



Courbe polaire



Couleur



White

## Caractéristiques & Avantages

- Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière
- Délivre 103lm/W
- UGR19 (Unified Glare Rating)
- Option gradable 1-10V et DALI disponible
- Garantie de 3 ans de série (5 ans en option)
- Garantie 3 ans - EN-TF6060B
- Garantie 5 ans - EN-TF60605B, EN-TF6060BV & EN-TF6060BDA

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	156
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Température min:	-20	Température max:	50°C
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	W (mm):	597
L (mm):	597	H (mm):	49
Indice IP:	IP20	Composition de l'optique:	Polycarbonate
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.