

**PRESSE ETOUPE A LAMELLES LAITON NICKELE**

<b>FONCTION :</b>	Etanchéité sur gaine extérieure pour câble non armé	
<b>LES + PRODUIT :</b>	Serrage et maintien du câble grâce aux lamelles sans le blesser. Livré avec joint torique monté.	
<b>MATIERE</b>	<b>Corps et chapeau :</b> Laiton nickelé	<b>Garniture :</b> Chloroprène
	<b>Insert lamelles :</b> PA 6 V2	<b>Joint torique :</b> NBR
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 68 - 5bar, 30 min IP 66	
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	V2 selon la norme UL94	
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	- 20°C / + 100° C (-40°/+150° par intermittence)	
<b>NORMALISATION :</b>	Filetage PG : Conforme DIN 40430 Filetage ISO : Conforme EN 60423	
<b>AGREMENTS :</b>	CE UL ROHS	



Filetage	Réf BLM	Ø câble		Dimensions (mm)					Réf écrou laiton nickelé
		Mini	Max	TL	SW chap	SW Corps	D	H	
PG 7	100 07 4	3	6,5	6,0	14	14	15,5	24,0	102 07 4
PG 9	100 09 4	4	8	6,0	17	17	18,9	25,5	102 09 4
PG 11	100 11 4	5	10	6,0	20	20	22,0	28,0	102 11 4
PG 13,5	100 13 4	6	12	6,5	22	22	24,5	26,5	102 13 4
PG 16	100 17 4	10	14	6,5	24	24	26,5	30,0	102 17 4
PG 21	100 21 4	13	18	7,2	30	30	33,0	35,0	102 21 4
PG 29	100 29 4	18	25	8,0	40	40	44,5	40,5	102 29 4
PG 36	100 36 4	22	32	9,0	50	50	55,5	50,0	102 36 4
PG 42	100 42 4	30	38	12,0	58	58	64,0	51,0	102 42 4
PG 48	100 48 4	34	44	14,0	64	64	70,0	54,5	102 48 4
ISO 12x1,5	100 12 4	3	6,5	6,0	14	14	15,5	24,0	102 12 4
ISO 16x1,5	100 16 4	4	8	7,0	17	18	20,0	25,5	102 16 4
ISO 16x1,5	100 18 4	5	10	6,5	20	20	22,0	31,5	102 16 4
ISO 20x1,5	100 20 4	6	12	8,0	22	22	24,5	26,5	102 20 4
ISO 25x1,5	100 25 4	10	14	8,0	24	27	30,0	30,0	102 25 4
ISO 25x1,5	100 26 4	13	18	8,0	30	30	33,0	35,0	102 25 4
ISO 32x1,5	100 32 4	13	18	9,0	30	34	37,5	35,0	102 32 4
ISO 32x1,5	100 33 4	18	25	9,0	40	40	44,5	46,0	102 32 4
ISO 40x1,5	100 40 4	18	25	9,0	40	43	48,5	40,5	102 40 4
ISO 40x1,5	100 41 4	22	32	9,0	50	50	55,5	54,5	102 40 4
ISO 50x1,5	100 50 4	22	32	9,0	50	55	61,0	50,0	102 50 4
ISO 50x1,5	100 52 4	34	44	9,0	64	64	70,0	55,0	102 50 4
ISO 63x1,5	100 63 4	34	44	14,0	64	68	75,0	55,0	102 63 4
ISO 63x1,5	100 65 4	37	53	10,0	75	75	83,0	53,0	102 63 4

• **OPTIONS :** Filetage conique NPT



**BLM**  
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE  
INDUSTRIE & BÂTIMENT

06/05/2022

*Queue longue*  
*Bague de réduction*