



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Exiway
Nom du produit	Exiway Smart
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	2 capots IP65
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1x 2.4 V 2 AH Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	LED 15x 0.3 W : lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie mur Encastré mur Encastré faux plafond Saillie plafond
Type de pastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC, 50 Hz
Puissance consommée	2 VA
Puissance consommée	0.53 W
Consommation électrique	8.9 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	410 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids	0.66 kg
Accessoires associés	OVA59821 OVA59824 OVA59823

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF AEAS NF C 71-800 NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK10 avec grille de protection (à commander séparément) IK07
Degré d'étanchéité IP	IP65

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1448 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Télécharger Profil Environnemental Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Télécharger Manuel De Fin De Vie</a>