

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AP7553

## APC, Rack PDU Basic 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Généralités

Équipement fournis	Guide d'installation Fixations pour montage en rack Kit de montage sans outils
--------------------	--

### Physique

Longueur de câble	3,05 m
Couleur	Noir
Profondeur	4,4 cm
Hauteur	161,9 cm
Poids du produit	5,57 kg
Largeur	5,6 cm

### Entrée

Input current limits	32 A
Load Capacity	7400 VA
Fréquence réseau	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Tension d'entrée	200 V 208 V 230 V

### Sortie

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

### Conformité

Certifications du produit	CE VDE
---------------------------	-----------

## Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,48 kg
Hauteur de l'emballage 1	212,1 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------