



## LUMILUX© T8 G13 58W 865

Numéro d'article FT058865/02

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 58W/865 6500K 26x1500mm

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à une efficacité élevée. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes           |
| Classe ETIM           | Tube fluorescent |
| Code produit          | FT058865/02      |
| Marque                | OSRAM            |
| Nom série de produits | T8 LUMILUX       |
| Type de produit       | L 58W/865 FLH1   |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| puissance de la lampe [W]                               | 58             |
| flux lumineux [lm]                                      | 5000           |
| socle   | G13            |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 70-79          |
| température de couleur [K]                              | 6500           |
| forme de la lampe                                       | torche         |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 86             |
| couleur de la lumière                                   | 765            |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | froid >5 300 K |
| diamètre du tube [mm]                                   | 26             |
| longueur [mm]   | 1500           |
| Diamètre de l'anneau [mm]                               | 26             |
| couleur   | blanc          |
| application   | général        |
| protection contre les éclats                            | Non            |
| bande d'allumage  | Non            |
| utilisation sans starter                                | Non            |
| lampe à spectre intégral                                | Non            |
| adapté aux luminaires Ex                                | Non            |
| adapté aux lampes de secours                            | Non            |
| classe d'efficacité énergétique                         | A              |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 68             |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 20000          |
| Désignation de lampe                                    | T2             |

### Produits similaires



145760

LED Ecobasic T8 1500  
G13 24W (58W)  
2640lm 865 EM+AC



FT058865/01

MASTER TL-D Super  
80 G13 58W 865