

Fiche produit

Article n° 92.943.0153.0

Connecteur GST18i4F B2 ZR1 GR01

GST18i4 connecteur, 4 pôle, femelle avec raccordement par ressort, codification UPS 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.943.0153.0
EAN	4015573410572
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	11,5 mm
Diamètre du câble	9,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	2
longueur de dénudage	53 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,156 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	75 mm
largeur	42,25 mm
hauteur	17 mm