

Fiche produit

Caractéristiques

VW3M5105R50

Lexium - Cable moteur 4x6 mm², 5m, conn. m40



Principales

Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage B2 conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 2 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage B2 conformément à EN 60204-1
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 32
Longueur de câble	5 m
Composition du câble	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²






Complémentaires

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - M40 industrielle pour côté servo moteur
Poids du produit	3,4 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,434 kg
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	30 cm
Longueur de l'emballage 1	43 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
