




























Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9016 Blanc signalisation |
| Câblage | 5LV |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection par le dessous | IP20 |
| Classe électrique | I |
| Longueur net | 1.475 mm |
| Largeur net | 63 mm |
| Hauteur net | 41 mm |
| Poids | 1,6 kg |

Accessoires commercialisés

| Article | Désignation |
|--|---|
|  E01 2342000 | 1 pièce, plaque de fixation au plafond avec mousqueton |
|  07690 E-R 2194700 | 1 pièce, blanc |
|  07690E-R PC 2194800 | 1 pièce, blanc |
| A 01 PX 2928300 | 1 pièce, suspension par tige, blanc, 1500 mm de long |
|  E04 2343400 | Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m). |
|  E03SX p2 2343300 | Crampon de suspension pour suspension par chaîne |
|  E06 2343700 | 20 m de long, avec colle rapide pour sauvegarder les extrémités du câble |
|  E07 Wire Accessory (12pcs) 2343800 | 1 jeu (12 pièces), pour suspensions par câble avec E 06 et E 03 SX |
|  A 03 S 2928400 | 1 pièce, raccord orientable avec suspension par câble, blanc, 1500 mm de long, 1 élément de fixation au plafond compris |
|  A03P 2928500 | Raccord orientable, avec suspension par tige, longueur 1 500 mm |

| | | |
|---|---|--|
|  | A01SX/1500 2230700 | 1 pièce, suspension par câble avec crampon de suspension, 1500 mm de long |
|  | A01KX/1500 2230100 | 1 pièce, suspension par chaîne avec manchon de réglage et crampon de suspension, 1500 mm de long |
|  | A01DSX/1500 2229600 | 1 pièce, suspension par câble décorative, 1500 mm de long |
|  | E03KX 2342800 | 1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par chaîne |
|  | E03SX 2343200 | 1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par câble en relation avec E06 et E07 |
|  | E 05 N 2343600 | 1 pièce, avec mousqueton |
|  | 07690 LHI 2195300 | Supports de conducteur, intérieur (10 pièces) |
|  | D01X 2321200 | 1 pièce, crampon de fixation pour le montage direct au plafond |
|  | 07690 LHA 2195200 | Support de conducteur, pour l'extérieur |
|  | 05000 ZR/2 m 2152600 | Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 2 000 mm de long, 1 pièce. |
| | 05000 ZR 2152500 | Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 1000 mm de long, 1 pièce. |
|  | 07690 KA/7LV 2195100 | 1 pièce, adaptateur pour raccord orientable, blanc, avec 7LV |
|  | 07680 E-R 2188600 | Cache d'extrémité, blanc, pour réflecteurs hémisphériques |
|  | 07650B/35 PC 5922900 | 1 pièce, longueur 1 475 mm |
|  | E03SKX 6188900 | Crampon de suspension pour montage par chaîne |
|  | 07690 KA/7LV 2,5 4667200 | 1 pièce, adaptateur pour raccord orientable, blanc, avec 7LV, 2,5 mm ² |
| | 07650B/35 Metall Blindabdeckung 7096600 | 1 pièce, longueur 1 475 mm |
|  | 07690VS 2,5² L100 6822100 | Câble de liaison à connecteur 7 pôles, 100 mm. |
|  | 07690/1LV 2,5² L300 6822200 | Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line. |
|  | 07690VS 6822300 | Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide. |

Texte d'appels d'offres

Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Tôle d'acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm / 1475 mm, Dimensions (L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm. Profil-support à équipement Flex 370 pour combiner des platine-appareillages aux longueurs de module différentes dans une application de ligne continue. Avec connecteur mâle et femelle à 5 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Connecteurs femelles pour le raccordement électrique sans outil aux platines-réglottes sont effectués à distance de 370 mm.