


Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz	
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC	
Driver output	-	
Alimentation output	-	
Classe	1	
IP	44	
IK	-	
Diffuseur	Verre dépoli	
Paralume	-	
Source	E27	
Flux total sortant	- lm	
Classe énergétique	A++ / E	
SDCM	-	
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	6 m	
Hauteur de placement	2 m	
Largeur du placement	2 m	
Optique	-	
Dimmable	-	
Ta	-	
Durée de vie LED	-	
Plage de température ambiante	-10 ~50°C	
UGR	-	
ULR	-	
Distorsion harmonique THDI	-	
Fixation	Oui	
Détection	Non	
Avec prise IP55	Non	

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

Matières	zinc
Couleur	Zinc brut - 092
Couleur du support	Noir velours - 113

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.398 L.320 P.320
Poids net	1.550 Kg
Poids brut	2.610 Kg
Dimensions colis 1	H.430 L.370 P.370

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans