

Fiche technique | Référence: 706-2400/401-1500

Câble système; pour Siemens S7-400; 8 entrées analogiques; Longueur 15 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/401-1500>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	6	M0+
Brown	2	IN0-	7	M0-
Green	3	IN1+	11	M1+
Yellow	4	IN1-	12	M1-
Grey	5	IN2+	16	M2+
Pink	6	IN2-	17	M2-
Blue	7	IN3+	21	M3+
Red	8	IN3-	22	M3-
Black	9	IN4+	26	M4+
Violet	10	IN4-	29	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	33	M5+
Red-Blue	12	IN5-	34	M5-
White-Green	13	IN6+	38	M6+
Brown-Green	14	IN6-	39	M6-
White-Yellow	15	IN7+	43	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	44	M7-
White-Gray	17	-	4	L+
Grey-Brown	18	-	48	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	2	26	Mana
Shield				Connected to Sub-D

Notes

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	8 entrées analogiques
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-400	6ES7 431-1KF10-0AB0 6ES7 431-1KF20-0AB0
----------------	--

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connection 1

Connecteur	Connecteur femelle Mini-Sub-D
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm ²

Connection 2

Connecteur 2	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Nombre de pôles 2	48
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	15 m
------------------------	------

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	2809 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966277845
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-2400/401-1500



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

